

モーター 型式名	電源	公称出力 (W)	電流 (A)		消費電力(W)		極数 (P)	重量 (kg)	騒音 (dB)	
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			50Hz	60Hz
EF-40DTC-V	三相 200V	200	0.62 (0.68)	0.68 (0.83)	150 (155)	225 (230)	4	46	49 (54)	53 (58)
電動機形式	耐圧防爆形 三相誘導電動機 E種4極 防爆構造d2G4									
耐電圧	A.C1500V 1分間				絶縁抵抗	10MΩ以上(500V絶縁抵抗計)				
最大負荷電流 (A)	50Hz	0.99	60Hz	1.15						
防爆構造電気機械器具検定番号	第T65572号									

*電流,入力,騒音はフリ-エア-時の値。
( )内は吸気時参考値。
*モ-タ-ブレ-カ選定電流値は使用限界点電流の約1.5倍です。

■ 静圧-風量曲線図（排気）





モーター見上図
モーター側(反負荷側)から

■ 結線図

	U	V	W
リード	アカ	シロ	クロ
	|	|	|
電源	R	S	T

電線接続用ねじは端子箱内に付属されています。
ゆるまないようしっかり締めて、ビニルテープなどで確実に絶縁します。
アース端子は端子箱の内、外2か所に設けてあります。

番号	DATE	訂正追記事項	記入者	記事
殿 ①△				材質 ｹｰｼﾝｸﾞ:SUS304 t0.8 ﾓｰﾀｰ・ﾌｧﾝ:鋼板製 鉄骨・ﾎﾞﾙﾄ:SUS製
②△				
③△				
④△				
⑤△				
⑥△				
⑦△				

単位	m/m	日付	2018.08.01	製品名	耐圧防爆形強制換気扇 先端型 S
A1	1/3	A3	1/6	品番	S-400T-SUS
設計		承認		現場名	
製図	北村	検図	佐伯	三和式ベンチレーター株式会社	図番 01