



特性表

製品名	サンファン先端形		
電源	単相 100V		
機能	排気		
周波数	50Hz	60Hz	
製品仕様	消費電力	18 (W)	
	電流	0.44 (A)	
	風量	136 (m ³ /hr)	
重量	1.15 (kg)		
電動機仕様	電動機形式	くま取りコイル形単相誘導電動機 (温度ヒューズ 135°C)	
	絶縁の種類	E種	
仕様	使用周囲温度	-5 °C ~ 40 °C	
	絶縁抵抗	30MΩ 以上(500Vメガー)	
	耐電圧	1000V 1分間	

取付可能なパイプ径

内径74mm ~ 外径118mm

12	電源コード	AC100V VCT0.75x2cx3mプラグ付	”
11	ファン止メナット	M4, フランジ	1
10	本体組付ビス	4x14タッピング, ナベ小	”
9	モーター取付ビス	M4x6, ナベ小	”
8	押エ	ポリプロピレン	”
7	ツマミ	3/16x30, ポリプロピレン	3
6	”ファン	ABS樹脂, φ118	”
5	モーター取付板	カラートタン, t0.8	”
4	モーター	S-1571 (温度ヒューズ内蔵)	”
3	筒補強リング	”	”
2	”下(筒)	”	”
1	本体上(頭)	ポリプロピレン	1
番号	名称	材質 又は 規格	数量

※浄化槽には使用しないで下さい

殿

No.	年月日	訂正追記事項	記入者	記事
△	・			
△	・			
△	・			
△	・			
△	・			
△	・			

枚数	/	日付	'11・09・01
単位	m/m	尺度	1/2 /
設計		承認	
製図	北村	検図	加藤

名称	排臭換気扇 先端形
品番	サンファン先端形
図番	
	